

Hublots ronds, verre borosilicate 3.3 selon DIN 7080, trempé

Propriétés et conditions de service :

Température d'usage maximum : 280 ° C

Dimensions standards : 30 x 15 jusqu'à 265 x 30

autres dimensions sur demande

Types :

Surfaces polies

Bords : moulés ou rectifiés

Bords avec chanfrein en 30° ou 45°

Résistance chimique :

Classe hydrolytique selon DIN ISO 719/720 : HGB 1

Classe d'acide selon DIN 12116 : Classe S 1

Classe de base selon DIN 52332 : Classe A 2



Dimensions ø x ép. en mm	pression admissible	Nr. Art.
30 x 15*	200	EH-42610001
35 x 7	25	EH-42610005
40 x 12*	50	EH-42610010
45 x 10	40	EH-42610015
45 x 12	50	EH-42610016
50 x 10	25	EH-42610020
50 x 12	40	EH-42610021
55 x 10*	25	EH-42610025
60 x 10	16	EH-42610030
60 x 12	25	EH-42610031
60 x 15	40	EH-42610035
63 x 8*	8	EH-42610040
63 x 10	16	EH-42610041
63 x 12	25	EH-42610042
63 x 15	40	EH-42610045
70 x 12*	16	EH-42610050
70 x 15*	25	EH-42640055
80 x 10*	10	EH-42610060
80 x 12	16	EH-42610061
80 x 15	25	EH-42610062
80 x 20	40	EH-42610063
90 x 10*	8	EH-42610070
90 x 15*	sur demande	EH-42610072

Dimensions ø x ép. en mm	pression admissible	Nr. Art.
95 x 15*	16	EH-42610075
100 x 10*	7	EH-42610080
100 x 15	16	EH-42610083
100 x 20	25	EH-42610085
100 x 25	40	EH-42610086
113 x 15*	sur demande	
125 x 15	10	EH-42610090
125 x 20	16	EH-42610092
125 x 25	25	EH-42610094
125 x 30*	40	EH-42610096
135 x 25	25	EH-42610097
150 x 15*	8	EH-42610101
150 x 20	10	EH-42610103
150 x 25	16	EH-42610105
150 x 30	25	EH-42610107
175 x 20	10	EH-42610110
175 x 25	16	EH-42610112
175 x 30	25	EH-42610115
200 x 20	8	EH-42610120
200 x 25	10	EH-42610122
200 x 30	16	EH-42610125
250 x 25	8	EH-42610130
250 x 30	10	EH-42610132
265 x 30	8	EH-42610134

* supplémentaire au norme DIN

La limite de charge effectif dépend toujours de l'application spécifique (pression, température, produit, type de montage)

Glasatelier Saillart BVBA - Bevrijdingslaan 200 - 2450 Meerhout
tel : 014/560221 fax : 014/591143 email : info(at)glasatelier-saillart.be